Scheda Tecnica di Prodotto

Lampade di Emergenza a Led Ricaricabili

Descrizione

LAMPADE DI EMERGENZA A LED RICARICABILI
Autonomia 4 ore Alimentazione 230Vac: 50TE6195
Autonomia 6 ore Alimentazione 230Vac: 50TE6195.6
Autonomia 4 ore Alimentazione 12Vcc-ca: 50TE6195.12V
Autonomia 6 ore Alimentazione 24Vcc-ca: 50TE6195.24V

Caratteristiche principali

- Serie: APIR
- Numero dei moduli: 1 modulo

Conformità normativa

- EMC 89/366/CEE
- 92/31/CEE
- 93/68/CEE
- B.T. 73/23/CEE
- 93/68/CEE

Caratteristiche tecniche

- Led ad alta luminosità: **Led bianco 5000°K**
- Tensione nominale: **230v / 12v / 24v**
- Contatti: **Protetti**
- Flusso luminoso: **50lm**
- Angolo emissione: **120°**
- Tipo di morsetto: **morsetto a vite**
- Grado di protezione (IP): **IP21**
- Tipo di montaggio: **incasso**

Funzionamento

Le Lampade di Emergenza attivano al loro interno un Led ad alta luminosità (bianco 5000°K) quando viene a mancare la tensione di alimentazione e vanno alimentate direttamente in 230V, 12V o 24v a seconda dei modelli. Nel loro normale funzionamento la batteria interna NiMH da 3,6V 110mA (non sostituibile) si carica.
Una batteria scarica richiede almeno 24 ore per una ricarica completa.

Esempio di collegamento della Lampada Emergenza 50TE6195